

DESCRIPTION

Double Coat Ontvetter is a cleaner specially formulated for degreasing surfaces prior to the application of the Double Coat coating system.

PRINCIPAL CHARACTERISTICS

- Special cleaner suitable for a various surfaces such as GRP and wood;
- Does not damage gelcoat;
- Also suitable to remove stains from oil, tar and grease;
- Efficient degreasing properties;
- Slow evaporation.

COLOURS AND GLOSS

Colourless

BASIS PROPERTIES (AT 20 °C AND 50% R.H.)

Density : approx.0,9 g/cm³
Shelf life : stored cool and dry in original packaging, minimum 24 months
Flashpoint (DIN53213) : 24 °C

INSTRUCTIONS FOR USE

- Wipe the surface to be cleaned with a clean cloth and Double Coat Ontvetter.
- Leave the surface for 30 minutes before applying the first coat paintsystem.
- Arrange sufficient ventilation and proper personal protection such as gloves during the application of Double Coat Ontvetter.

SAFETY INFORMATION

See the corresponding Material Safety Data Sheet for detailed instructions on safety, disposal and health.

date: September 14
803-00000

Disclaimer

De gegevens in dit blad berusten op jarenlange productontwikkeling en ervaringen uit de praktijk en zijn correct op de dag van uitgifte. Desondanks kan De IJssel Coatings BV geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het volgens deze gegevens vervaardigde werk, daar het uiteindelijke resultaat mede wordt bepaald door factoren welke buiten onze verantwoording en invloed vallen. De IJssel Coatings BV behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen in dit blad. Dit productblad vervangt alle voorgaande uitgaven.