

PRO-VAC DICHTBAND

"Next Generation" Vakuum Dichtband (Tacky Tape)

Beschreibung:

- Hohe Klebkraft und sehr einfach zu handhaben.
- Dichtband klebt am besten bei Raumtemperatur (+ 20°C), wenn die Umgebung kälter ist verliert sich die Klebkraft erheblich.
- Empfohlener Einsatz bei Vakuum Infusion, Nasslaminat Vakuum Verdichtung und Verkleben von Folien-Taschen.
- Kompatibel mit den meisten Vakuum Folien und Oberflächen - Haftungsversuche werden empfohlen.
- Wir empfehlen das Dichtband bei Raumtemperatur vom Werkstück zu entfernen.



Technische Daten:

	PRO-VAC B1191	PRO-VAC B1192	PRO-VAC W1200	PRO-VAC G1191
Temp. max:	150°C	150°C	150°C	150°C
Farbe :	Schwarz	Schwarz	Weiss (ger. Klebkraft)	Grau
Maße:	3 mm x 12 mm x 15 m	2mm x 10mm x 22.5m	3mm x 12mm x 15m	3mm x 12mm x 15m
Verpackung :	22 Rollen pro Karton	22 Rollen pro Karton	22 Rollen pro Karton	22 Rollen pro Karton

*Andere Abmessungen auf Anfrage möglich

Verpackung und Lagerung

Lagerung in ungeöffneter Verpackung geschützt vor Luftfeuchtigkeit.
Lagerung bei maximaler Raumtemperatur von 30°C in belüfteter Umgebung.
Haltbarkeit: 12 Monate nach Herstellung.
Flach stapeln, maximal 5 Kartons übereinander.

Importiert durch: Composite, Technologie & Material GmbH

CTM GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 38, 24837 Schleswig

Telefon +49 4621 9553 Fax: +49 4621 95535 • info@ctmat.de • www.ctmat.de

Alle Hinweise, technischen Informationen und Empfehlungen, einschließlich der Lagerung, die in diesem Datenblatt veröffentlicht sind kommen aus Versuchen, deren Ergebnisse als zuverlässig eingestuft werden, können aber nicht in der Genauigkeit garantiert werden. Der Anwender sollte das Produkt für den Einsatz in der gewünschten Anwendung testen und sich diesem Risiko bewusst sein.