

GRAPHIT PULVER

NICHT-REAKTIVES PIGMENTPULVER FÜR EPOXY

- ▣ Verleiht lösungsmittelfreien Epoxy Systemen eine schwarze Färbung
- ▣ Entwickelt, um in kleinen Mengen direkt in gemischte Systeme zu geben
- ▣ Geeignet für die Verwendung mit Gurit Mehrzweck- und Laminiersystemen
- ▣ Lösemittelfrei

EINLEITUNG

Gurit Graphitpulver ist ein nicht reaktives Pigment, das in erster Linie für die Schwarzfärbung von lösungsmittelfreien Epoxidbeschichtungs- und Klebstoffsystemen entwickelt wurde.

Da es fein verteilt ist und eine hohe Deckkraft aufweist, kann Graphitpulver in kleinen Mengen zu gemischten Harz-Härter-Systemen hinzugefügt werden. Bei schwarzen Epoxidharzsystemen, die direktem Sonnenlicht ausgesetzt sind, ist Vorsicht geboten, da das dunkel gefärbte Epoxidharz mehr Wärme als normal absorbiert, was die Temperatur des Systems über seinen Tg-Wert ansteigen lassen könnte, wodurch es weich werden kann.

PRODUKT INFORMATION

Verfügbarkeit: Das Produkt ist in folgenden Größen erhältlich: siehe Tabelle unten. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Kundenberater.

Packung	Schwarz
0.5KG	A235-002

PRODUKT DETAILS

Komposition: Fein gemahlenes, syntetisches Grafitpulver
Material: Schwarzes Pulver
Partikeldichte 60 Micron
Eigenschaft: Particel absorbieren Harz

TRANSPORT & LAGERUNG

Das Produkt sollte während des Transports und der Lagerung in sicher verschlossenen Behältern aufbewahrt werden. Bei adäquaten Langzeitlagerungsbedingungen beträgt die Haltbarkeit 2 Jahre ab dem Herstellungsdatum. Die Lagerung sollte an einem warmen, trockenen Ort erfolgen und die Behälter sollten fest verschlossen sein.

Komponente	EINHEIT	
Graphite Pulver	Monate	24

HINWEIS

Alle Ratschläge, Anweisungen oder Empfehlungen werden in gutem Glauben erteilt, aber die verkaufende Gesellschaft von Gurit (die Gesellschaft) gewährleistet nur, dass die schriftliche Beratung mit angemessener Sachkenntnis und Sorgfalt erfolgt. Die Firma übernimmt keine weitere Verpflichtung oder Verantwortung. Jegliche Beratung erfolgt vorbehaltlich der Verkaufsbedingungen (die Bedingungen), die auf Anfrage bei der Firma erhältlich sind oder auf der Gurit-Website eingesehen werden können: www.gurit.com/terms-and-conditions.aspx

Die Firma empfiehlt dem Kunden dringend, Testplatten unter den endgültigen Prozessbedingungen anzufertigen und angemessene Tests der von der Firma gelieferten Waren oder Materialien vor der endgültigen Verwendung durchzuführen, um sicherzustellen, dass sie für die geplante Anwendung des Kunden geeignet sind. Solche Tests sollten Tests unter Bedingungen beinhalten, die denen, denen das endgültige Bauteil unterworfen werden kann, so nahe wie möglich kommen. Das Unternehmen schließt ausdrücklich jede Gewährleistung für die Eignung der Waren für einen bestimmten Zweck aus, es sei denn, dies wurde vom Unternehmen schriftlich festgelegt. Aufgrund der Vielfältigkeit der Endanwendungen übernimmt das Unternehmen insbesondere keine Garantie dafür, dass die Testplatten unter den endgültigen Prozessbedingungen und/oder die endgültige Komponente alle Brandnormen erfüllen.

Das Unternehmen behält sich das Recht vor, Spezifikationen und Preise ohne Vorankündigung zu ändern, und Kunden sollten sich vergewissern, dass die Informationen, auf die sich der Kunde verlässt, die sind, die derzeit vom Unternehmen auf seiner Website veröffentlicht werden. Jegliche Fragen können an die Abteilung für technische Dienstleistungen gerichtet werden.

Gurit prüft und aktualisiert die Literatur laufend. Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie die aktuelle Version haben, indem Sie sich an Ihren Vertriebskontakt wenden und die Revisionsnummer in der linken unteren Ecke dieser Seite angeben.

TECHNISCHER KONTAKT

Für alle anderen Anfragen wie z.B. technische Fragen:

Tel. 04621 95533

Email: Info@ctmat.de

24-STD CHEMISCHE NOTFALL NUMMER

Zur Beratung bei chemischen Notfällen, Verschüttungen, Bränden oder Expositionen:

Europa	+44 1273 289451
America	+1 646 844 7309
APAC	+65 3158 1412

E uk-customer.support@gurit.com

W www.gurit.com