

BESCHREIBUNG

Double Coat Entfetter ist ein Reinigungsmittel, das speziell für das Reinigen von Untergründen vor dem Auftragen des Double Coat Lacksystems entwickelt wurde.

HAUPTMERKMALE UND VERWENDUNGSZWECK

- Spezialreiniger für verschiedene Oberflächen, einschließlich Polyester und Holz;
- Greift das Gelcoat nicht an;
- Auch zum Entfernen von Öl, Teer und Fett geeignet;
- Hohes Auflösungsvermögen;
- Langsame Verdunstung.

FARBEN UND GLANZ

Farblos

BASISDATEN (BEI 20 °C UND 50% R.F.)

Dichte : ca. 0,9 g/cm³ (gemischt)
Beständigkeit : nicht gemischt, im Originalbehälter an einem kühlen und frostfreien Ort
mindestens 24 Monate
Flammpunkt (DIN53213) : 24 °C

ANWENDUNGSHINWEISE

- Wischen Sie die zu reinigende Oberfläche großzügig mit einem in Double Coat Entfetter getränkten Tuch ab.
- Lassen Sie die Oberfläche 30 Minuten lang ruhen, bevor Sie mit dem Auftragen eines Anstrichsystems beginnen.
- Sorgen Sie für ausreichende Belüftung und tragen Sie geeignete Handschuhe, wenn Sie mit Double Coat Entfetter arbeiten.

SICHERHEITSINFORMATIONEN

Ausführliche Angaben finden Sie im Sicherheitsdatenblatt des Produkts.

Haftungsausschluss

Die Angaben in diesem Dokument beruhen auf jahrelanger Produktentwicklung und praktischer Erfahrung und sind zum Zeitpunkt der Herausgabe korrekt. Dennoch kann De IJssel Coatings BV keine Haftung für die nach diesen Angaben gefertigten Arbeiten übernehmen, da das Endergebnis auch von Faktoren bestimmt wird, die außerhalb unserer Verantwortung und unseres Einflusses liegen. De IJssel Coatings BV behält sich das Recht vor, Änderungen an diesem Blatt ohne Vorankündigung vorzunehmen. Dieses Produktblatt ersetzt alle früheren Ausgaben.